

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 325FR00

Nome Commerciale Prodotto **CASTIGLIONI**

Classificazione Finitura decorativa a pennello con cristalli di luce.

Tipo di impiego Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e decorazione di superfici interne. Presenta una splendida finitura opaco/serica con microsferi di vetro che conferiscono alla superficie un gradevole effetto a calce marezzata. Di facile applicazione è idoneo su ogni superficie ma maggiormente consigliato per esaltarne l'effetto, su superfici lisce tipo gesso o cartongesso opportunamente trattate.

Colore Bianco o neutro con microsferi di vetro

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa

Peso Specifico 1,400±0,150 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione Spalter - pannellessa

Diluizione 3-5% applicato ad una mano. 10% se applicato a due passaggi.

Resa Media mq/lt. per mano 10mq a 1 mano-6mq a due mani

ph 8,50 - 9,50

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
---------------------------	-----------------------------	--

Residuo Secco in Peso 55 %

Residuo Secco in Volume 39 %

Tabella Dir.2004/42/CE A/I BA **Prodotto** Pitture effetti decorativi **Limiti UE 2010 gr/lt.** 200

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 140 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 130

Brillantezza opaco/serico gloss

Preparazione del Supporto A supporto stabilizzato applicare una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una o due mani di fondo uniformante DAS BIANCO o in tinta desiderata.

Cicli Applicativi A superficie asciutta applicare una mano di CASTIGLIONI nella tinta desiderata con spalter o pannellessa utilizzando gli strumenti di lavoro con passaggi brevi e incrociati.

Note: E' possibile ottenere un effetto più naturale e nuvolato passando sul prodotto durante la fase di appassimento con fratazzino di plastica leggero anche una seconda mano. E' prevista in caso di necessità di una finitura più omogenea, in questo caso è necessaria una diluizione maggiore nell'ordine del 10%
Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.

Stabilità a Magazzino

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 25/02/2019

Aggiornamento MG