

**DATI TECNICI**

Classificazione	Velatura metallizzata all'acqua a base di cera semicoprente ad effetto perlaceo. Per interni sovraverniciabile.
Tipo di impiego	Pittura velante per la protezione e la decorazione di superfici interne. La patinatura semicoprente, perlescente, in contrasto con la pittura bianca o colorata di fondo, dona alla superficie piacevoli effetti cromatici, con variazioni di brillantezza e di effetto lucido-satinato.
Colore	Perla - Oro - Bronzo - Rame - Verderame - Oro pallido - Argento - Antracite
Finitura	Lucida
Composizione chimica	Emulsione di cere all'acqua
Peso specifico	1,020 ± 0,030 kg/L
Sistema di applicazione	Pennello - Spugna - Spatola in plastica
Diluizione	Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3% di acqua.
Resa media m ² /L per mano	10÷15 m ² /L a una mano
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 1 ora in profondità: 1 - 2 ore sovraverniciabilità: 6 - 8 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	100 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

A supporto perfettamente stabilizzato applicare una mano di fissativo acrilico Special Fixative. Applicare quindi una mano di pittura liscia, tipo Mizar; o testurata, tipo Texture; o di decorativo materico, tipo Antiquus.

CICLI APPLICATIVI

Quando i fondi sono perfettamente asciutti, applicare Cere di Pompei con l'attrezzo prescelto, applicando bagnato su bagnato e stendendola accuratamente sulla superficie.

Per ottenere effetti cromatici particolari, applicare Cere di Pompei tono su tono o con toni contrastanti, togliendo poi la cera in eccesso con una spugna sintetica. Applicare sempre il prodotto da angolo ad angolo e da soffitto a parete senza interruzione.

Disponibile in confezioni da 1, 4 e 14 litri.
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

