

**DATI TECNICI**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione                       | Finitura decorativa perlescente all'acqua effetto sabbia, per interni, di ottima copertura e pennellabilità.                                                                                                                                                      |
| Tipo di impiego                       | Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Seychelles presenta un'ottima finitura metallica perlescente ad effetto materico, con contrasti lucido-opachi a rilievo, di pregevole effetto decorativo. |
| Colore                                | Base: Perla - Oro - Oro Light - Bronzo - Rame                                                                                                                                                                                                                     |
| Finitura                              | Perlescente                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Composizione chimica                  | Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.                                                                                                                                                                                                              |
| Peso specifico                        | 1,250 ± 0,050 kg/L                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viscosità di Fornitura                | 6.500 ± 1.500 cps                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema di applicazione               | Pennello - Spalter                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diluizione                            | Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3 - 5% di acqua.                                                                                                                                                                                     |
| Resa media m <sup>2</sup> /L per mano | 8÷9 m <sup>2</sup> /L ad una mano                                                                                                                                                                                                                                 |
| Essiccazione                          | Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60%<br>fuori tatto: 30 - 60 minuti<br>in profondità: 2 - 3 ore<br>sovraverniciabilità: 4 - 5 ore                                                                                                             |
| Temperatura min. di applicazione      | +5° C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dir. 2004/42/CE                       | Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L                                                                                                                                                                                              |
| Contenuto C.O.V.                      | 60 g/L                                                                                                                                                                                                                                                            |

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Per supporti nuovi stabilizzati, spazzolare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative. A supporto asciutto, applicare una mano di fondo uniformante Das.

Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con stucco, quindi procedere alla preparazione come per i supporti nuovi.

**CICLI APPLICATIVI**

A supporto perfettamente preparato applicare una mano di Seychelles con l'apposito spalter a pennellate brevi e incrociate, ritornando poi con lo spalter scarico sulla superficie appena decorata, distribuendo i granelli di sabbia, fino ad ottenere l'effetto nuvolato desiderato.

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.  
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

